

Notifizierte Stelle
Nr. 0036



Industrie Service

Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

0036 CPR 91460 005

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

System-Abgasanlage Typ EW-Blue 2.0 Ausführungen

Modell 1	EN 1856-1	T400 N1 D V2 L50060 GXXX
Modell 2	EN 1856-1	T400 N1 W V2 L50060 OXXX
Modell 3	EN 1856-1	T600 N1 D V2 L50060 GXXX
Modell 4	EN 1856-1	T600 N1 W V2 L50060 OXXX
Modell 5	EN 1856-1	T600 N1 D V3 L50060 GXXX

für Details der Kennzeichnung siehe Seite 2 des Zertifikates

hergestellt von

Reuter Kamine GmbH
Westring 7b
91717 Wassertrüdingen

in den Herstellwerken

Werk 1

Werk 2

Werk 3

Werk 5

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 1856-1:2009

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Die Feststellung des Produkt-Typs anhand einer Typprüfung ist dokumentiert im Bericht: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, A 1449-00/04, A 1449-01/05, A 1449-02/09 und A 1449-03/11.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 2025-07-21 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.



München, 2025-07-21

Norbert Hörmann
Leiter Zertifizierungsstelle Bauprodukte



System –Abgasanlage Typ EW-Blue 2.0 Ausführungen	EN 1856-1:2009
Modell 1 bis DN 300 > DN 300 – DN 450 > DN 450 – DN 600	T400 N1 D V2 L50060 G50 T400 N1 D V2 L50060 G75 T400 N1 D V2 L50060 G100
Modell 2 bis DN 300 > DN 300 – DN 450 > DN 450 – DN 600	T400 N1 W V2 L50060 O50 T400 N1 W V2 L50060 O75 T400 N1 W V2 L50060 O100
Modell 3 bis DN 300 > DN 300 – DN 450 > DN 450 – DN 600	T600 N1 D V2 L50060 G100 T600 N1 D V2 L50060 G150 T600 N1 D V2 L50060 G200
Modell 4 bis DN 300 > DN 300 – DN 450 > DN 450 – DN 600	T600 N1 W V2 L50060 O100 T600 N1 W V2 L50060 O150 T600 N1 W V2 L50060 O200
Modell 5* bis DN 300 > DN 300 – DN 450 > DN 450 – DN 600 * mit 25 mm Wärmedämmung	T600 N1 D V3 L50060 G70 T600 N1 D V3 L50060 G105 T600 N1 D V3 L50060 G140