

elite

Artikelnummer	R4210
Höhe	1048 mm
Breite	530 mm
Tiefe	367 mm
Gewicht	104 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	445 x 350 x 230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445 x 325 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	860 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	151 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	-
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	-
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,6 g/s
Abgasstutzentemperatur	288 °C
Mindestförderdruck	0,13 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	30 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	80 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

Geprüft nach EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

BUDAPEST SPECKSTEIN



33 CM HOLZSCHEITE

FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.
DE-59457 Werl

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
HU-2800 Tatabánya

www.flambiente.de

info@flambiente.eu

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)