

**Leistungserklärung für Raumheizer
gemäß der Verordnung (EU) 305/2011**

| | | |
|---|--|-----------------|
| Aduro P1 Serie | | DoP No: P1 0001 |
| Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets ohne Warmwasserbereitung EN 14785: 2008; CEN/TS 15883:2009 | | |
| Aduro AS, Beringvej 17, DK-8361 Hasselager, Denmark. www.aduro.dk , info@aduro.dk , Tel.: +45 70274703. | | |
| System 3 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes. Internes Qualitätssystem in Kombination mit Externe Qualitätsüberwachung. | | |
| SZU, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, das notifizierte Prüflabor: 1015. hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im folgenden Prüfbericht dokumentiert: 39-14510/T and 30-1472/T | | |
| Leistungserklärung | | |
| Harmonisierte technische Spezifikationen | EN 14785:2008; CEN/TS 15883:2009 | |
| Wesentliche Merkmale | Leistung | |
| Brandsicherheit | | |
| Brandverhalten | A1 | |
| Abstand zu brennbaren Materialien | Mindestabstand in mm Hinten = 300 Seite = 300 Front = 800 | |
| Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff | Erfüllt | |
| Emissionen der Verbrennungsprodukte bei Nennwärmeleistung | CO [0.008 %] | |
| Emissionen der Verbrennungsprodukte bei reduzierter Wärmeleistung | CO [0.009 %] | |
| Oberflächentemperatur | Erfüllt | |
| Elektrische Sicherheit | Erfüllt | |
| Reinigungsmöglichkeit | Erfüllt | |
| Maximaler Wasser-Betriebsdruck | NPD | |
| Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung | T [127°C] | |
| Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) | NPD | |
| Wärmeleistung | | |
| Nennwärmeleistung | 8,0kW | |
| Raumwärmeleistung | 8,0kW | |
| Wasserwärmeleistung | ... kW | |
| Wirkungsgrad | 77 [91 % bei Nennwärmeleistung] 77 [92 % bei reduzierter Heizleistung] | |

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christian Skovbo, CEO, Aduro AS
Hasselager, 12.04.2021

