

AUSTRO  
FLAMM


# Polly

HEAT  
MEMORY  
SYSTEM



## Maße und Gewichte • dimensions and weights • Dimensions et poids • Ciężar i Wymiary

<b>h x b x t mit Stahlmantel (STM)</b> • h x w x d for steel version (STM) • h x l x p avec enveloppe acier (STM) • Wysokość x Szerokość x Głębokość z płytami stalowymi	1100 x 520 x 492 mm
<b>h x b x t mit Keramikmantel (KMG)</b> • h x w x d for ceramic version (KMG) • h x l x p avec enveloppe en céramique (KMG) • h x szer. x gł. z kafłami ceramicznymi	1100 x 520 x 492 mm
<b>h x b x t mit Specksteinmantel (SPM)</b> • h x w x d for soapstone version (SPM) • h x l x p avec enveloppe en stéatite (SPM) • h x szer. x gł. z kamieniem	1100 x 520 x 492 mm
<b>Gewicht STM / KMG / SPM</b> • weight STM / KMG / SPM • Poids STM / KMG / SPM • Waga STM / KMG / SPM	151 / 167 / 203 kg
<b>Rauchrohrabgang</b> • flue outlet diameter • Sortie de tuyau de fumées • Średnica krućca	ø 100 mm
<b>Außenluftanschluss Durchmesser</b> • external air diameter • Sortie air externe • Średnica powietrza zewnętrznego	80 mm
<b>Rauchrohrabgang mittig</b> • flue outlet diameter middle • Sortie centrale de tuyau de fumées • Tylny wymiar środka średnicy wylotu spalin	181 mm



## Leistung • heat output • Puissance • Moc grzewcza

<b>Nennwärmeleistung lt. EN 13240</b> • nominal heat efficiency according to EN 13240 • Puissance de chauffage nominale selon la norme EN 132340 • Nominalna wydajność cieplna wg EN 13240	8 kW
<b>Kleinste Wärmeleistung</b> • nominal heat output • Puissance de chauffe minimale • Nominalna moc grzewcza	2,4 kW
<b>Min. / Max. Heizleistung</b> • min. / max. output • Capacité de chauffe min. / max. • Min./Max. Wydajność w Kw	2,4 / 8 kW
<b>Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung)</b> • room heating capacity (depending on house insulation) • Capacité de chauffage de la pièce (dépend de l'isolation de l'habitation) • Zdolność grzewcza dla pomieszczenia w zależności od izolacji budynku	50 - 240 m³
<b>Pellets Behälter</b> • pellets container • Capacité serbatoio (kg) • Réservoir à pellets • Pojemnik na pellet	≈ 26 kg / 40 l
<b>Pellets Verbrauch</b> • pellets consumption • Consumo pellet • Consommation de pellets • Zużycie pelletu	0,60 - 1,95 kg / h
<b>Brenndauer / Autonomie</b> • burning time • Autonomia • Autonomie • Czas palenia	≈ 13 - 43 h

## Ausstattung • features • Equipement • Charakterystyka

<b>Raumthermostat</b> • room thermostat • Thermostat • Termostat	0
<b>(Wochen-)Timer</b> • (week-) timer • Programmeur (à la semaine) • (tydzień-) programator	0
<b>Raumluftunabhängig</b> • external air connection prepared • Indépendant à l'air de la pièce • Przygotowane podłączenie powietrza zewnętrznego	0
<b>Stromanschluss</b> • power connection • Raccordement électrique • Podłączenie mocy	230 V / 50 Hz
<b>Automatische Kipprostentaschung</b> • automatic ash removal with tilting grate • Décendrage automatique • Automatyczne usuwanie popiołu za pomocą przechylającej się kratki	0
<b>X<sub>tr=8</sub> Wärmespeicher-Technologie</b> • X <sub>tr=8</sub> heat storing technology • X <sub>tr=8</sub> Technologie d'accumulation de chaleur • Technologia grzewcza X <sub>tr=8</sub>	-
<b>Heat Memory System</b> • Heat Memory System • Heat Memory System • Heat Memory System	Z
<b>Bauart 1</b> • design 1 • Type de construction 1 • Wzór 1	-
<b>externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb</b> • external air connection / external air connection • Raccordement air externe / indépendant de l'air de la pièce • Zewnętrzne podłączenie powietrza	0

## Daten für den Schornsteinfeger • data for chimney sweep • Indications pour le ramoneur • dane dla kominiarza

<b>Abgasmassenstrom geschlossen</b> • flue gas mass flow closed • Flux massique de gaz d'échappement fermé • Przepływ gazów spalinowych	5,7 g/s	<b>o serienmäßig</b> • standard • de série • standard
<b>Abgastemperatur geschlossen</b> • flue gas temperature closed • Température des gaz d'échappement fermé • Temperatura spalin	150° C	<b>Z Zubehör</b> • accessory • Accessoire • Akcesoria
<b>Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen</b> • minimum feed pressure at nominal heat efficiency closed • Pression de transport minimum pour puissance de chauffage nominale fermé • Minimalny przepływ ciśnienia przy nominalnej wydajności	0 Pa	<b>- nicht lieferbar</b> • not available • non disponible • Niedostępne
<b>CO-Wert</b> • CO emission • Valeur CO • Emisja CO	< 100 mg / MJ	<b>Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.</b> No liability assumed for typographical errors or printing mistakes. Subject to technical and/or optical modifications.
<b>CO-Wert (Vollast)</b> • CO emission at full capacity • Valeur CO (en pleine charge) • Emisja CO przy pełnym załadunku	< 150 mg / Nm³	Sous réserve de modifications techniques et optiques ou d'erreurs de composition ou d'orthographe.
<b>Wirkungsgrad</b> • efficiency • Rendement • wydajność	> 90 %	Nie ponosimy