

FLORENZ KERAMIK

| | |
|---|--------------------------|
| Artikelnummer | K1551 |
| Höhe | 909 mm |
| Breite | 660 mm |
| Tiefe | 545 mm |
| Gewicht | 162 kg |
| Feuerraum | |
| Höhe x Breite x Tiefe | 394 x 320 x 372 mm |
| Glasscheibe sichtbar | |
| Höhe x Breite | 390 x 330 mm |
| Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm) | |
| Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben | 850 mm |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben | 145 mm |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten | 758 mm |
| Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr | - |
| Leistungsangaben | |
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
| Raumheizvermögen | 126 m ³ |
| Angaben zur Schornsteinbemessung | |
| Abgasmassenstrom | 6,5 g/s |
| Abgasstutzentemperatur | 420 °C |
| Mindestförderdruck | 0,12 mbar |
| Sicherheitsabstand zu brennbarem Material | |
| Seite | 20 cm |
| Hinten | 20 cm |
| Strahlungsbereich Sichtscheibe | 90 cm |
| Abgaswerte | |
| CO | < 1,250 g/m ³ |
| Staub | < 0,04 g/m ³ |
| Mindestwirkungsgrad | > 80 % |
| Energieeffizienzklasse | A |



ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)